

## Cartellino personalizzato (60x60mm)

### TIPS & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.




Tutti i file vanno inviati in CMYK.



### 1. FRONTE



### 2. RETRO

-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza

## Cartellino personalizzato (50x100mm)

### TIPS & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.




Tutti i file vanno inviati in CMYK.



### 1. FRONTE



### 1. RETRO

-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza

## Cartellino personalizzato (40x100mm)

### TIPS & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.




Tutti i file vanno inviati in CMYK.



### 1. FRONTE



### 2. RETRO

-  linea di taglio
-  margine di sicurezza
-  margine di abbondanza