TUO LOGO QUI



Espositore autoportante Display A5 (148x210mm)

TIP & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

linea di taglio
---- margine di sicurezza

TUO LOGO



Espositore autoportante Display A4 (210x297mm)

TIP & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi. Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.
Tutti i file vanno inviati in CMYK.

linea di taglio margine di sicurezza

TUO LOGO QUI



Espositore autoportante Display A3 (297x420mm)

TIP & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.

La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout
lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il

Tutti i file vanno inviati in CMYK.

linea di taglio margine di sicurezza

pubblicarrello.com

Espositore autoportante Display BIG (500x700mm)

TIP & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (oltre la quale non
possiamo garantire la perfetta qualità di stampa)
è di 6 pt.
La risoluzione ottimale per la stampa delle
immagini è di 300 dpi.
Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout
lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il
perimetro.
Tutti i file vanno inviati in CMYK.

TUO LOGO QUI

pubblicarrello.com always in creativity

Espositore autoportante Display EXTRA (700x1000mm)

TIP & TRICKS

I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (oltre la quale non possiamo garantire la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt.
La risoluzione ottimale per la stampa delle immagini è di 300 dpi.
Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt.
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il perimetro.
Tutti i file vanno inviati in CMYK.

TUO LOGO QUI

La risoluzione ottimale per la stampa delle

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout lungo i bordi per evitare tagli irregolari lungo il

immagini è di 300 dpi.

perimetro. Tutti i file vanno inviati in CMYK.

pubblicarrello.com

TUO LOGO QUI

www.pubblicarrello.com - © 2013 Tutti i diritti riservati